



MADETEC FAST DRY
ACABADO 3 EN 1
COLOR SÓLIDO
SELLADOR-COLOR-ACABADO
MD 96XX



El Acabado 3 en 1 en Colores Sólidos es una innovación 100% base agua para dar acabado a piezas de madera para uso en interiores y exteriores. Es sellador, color sólido y acabado brillante a la vez. Es fácil de aplicar y está disponible en más de 6000 colores por su sistema de bases de coloreo.

USOS TÍPICOS

Superficies para aplicar: Interiores y exteriores: todo tipo de superficies de madera y aglomerados de madera. Indicado para el uso en muebles de madera como: cocinas, cuartos de niños, marcos, puertas, ventanas, entre otros.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ☞ Tres pasos en un solo producto: Sellador, Color Sólido y Acabado brillante a la vez.
- ☞ Fácil de aplicar.
- ☞ Secado rápido.
- ☞ Producto base agua.
- ☞ Resiste rayos ultra violeta.
- ☞ Repele el agua.
- ☞ No es perjudicial para la salud.
- ☞ Bajo Olor.
- ☞ Diluible en agua.
- ☞ Bajo VOC.
- ☞ Disponible en más de 6000 colores.

DATOS TÉCNICOS*

- **TIPO GENÉRICO:** Resina Acrílica
- **PESO/GALÓN:** 4.1 a 4.3 kg/galón
- **VISCOSIDAD:** 95-100 KU
- **% SÓLIDOS POR PESO:** 35-37
- **% SÓLIDOS POR VOLUMEN:** 24-28
- **pH:** 9-10
- **CONTENIDO TEÓRICO DE VOC:** 70-80 g/L

* Referido al MD9625 Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NIVEL DE BRILLO: Brillante

RENDIMIENTO: El rendimiento teórico a 1 mils de espesor es de 35-40 metros cuadrados por galón. Para efectos prácticos el producto rinde de 25 a 35 m² por galón, pero puede variar por la condición de la superficie y el método de aplicación.

COLORES Y BASES DE COLEO:

MD9625	Blanco
MD9618	Base White
MD9687	Base Intermedia
MD9680	Base Deep
MD9690	Base Accent

* Entintar solamente con tintes del sistema de coloreo de Protecto.

GENERALIDADES DE APLICACIÓN

DILUCIÓN: El producto viene listo para aplicar. De ser necesario agregue no más de 1/8 de galón de agua por galón de producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Brocha o pistola.

LIMPIEZA DE EQUIPO: Agua y jabón.

SECADO A 25°C: Tacto: de 15 a 30 minutos. Repinte: 1 hora. Estos valores pueden variar en condiciones de baja temperatura o alta humedad.

madetec

FAST DRY

MADETEC FAST DRY
ACABADO 3 EN 1
COLOR SÓLIDO
SELLADOR-COLOR-ACABADO
MD 96XX



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del preservante para madera MD9550, de forma abundante y con brocha, y finalmente dos capas de Acabado 3 en 1 Colores Sólidos en el color de su elección.

Superficies previamente pintadas: lije hasta eliminar todo rastro de pintura suelta y el brillo del acabado anterior. Aplique el producto en el color de su elección, dos capas pueden proveer los mejores resultados, los colores intensos pueden requerir más capas.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha o pistola, dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. **Mantenga fuera del alcance de los niños.** Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

*** Más información en: www.dificildecreerlo.com www.grupokativo.com

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO