



MADETEC FAST DRY
BARNIZ PARA PISOS
POLIURETANO BASE AGUA
MD 9420



El barniz poliuretano para pisos de la línea Madetec Fast Dry es un innovador acabado base agua de un sólo componente para uso en interiores, que otorga un acabado de alto brillo. Posee bajo olor y secado rápido, además de ser altamente resistente al rayado.

USOS TÍPICOS

Superficies para aplicar: diseñado especialmente para la aplicación sobre pisos y gradas interiores de cualquier variedad de madera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ☞ Tecnología de última generación.
- ☞ El producto viene listo para aplicar.
- ☞ Secado Rápido.
- ☞ Fácil de aplicar y con bajo olor.
- ☞ Poliuretano de un sólo componente.
- ☞ Acabado de alto brillo y dureza.
- ☞ Presenta resistencia al rayado.
- ☞ Para uso en superficies interiores.

DATOS TÉCNICOS

- **TIPO GENÉRICO:** Resina Poliuretano modificada
- **PESO/GALÓN:** 3.80-4.00 kg/galón
- **VISCOSIDAD:** 55-60 KU
- **% SÓLIDOS POR PESO:** 55-57
- **% SÓLIDOS POR VOLUMEN:** 56-59
- **pH:** 7-9
- **CONTENIDO DE VOC:** 55-59 g/L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NIVEL DE BRILLO: Brillante

RENDIMIENTO: El rendimiento teórico a 1 mils de espesor es de 40-45 metros cuadrados por galón. Para efectos prácticos el producto rinde de 25 a 35 m² por galón, pero puede variar por la condición de la superficie y el método de aplicación.

COLOR:
MD9420 Transparente Brillante

GENERALIDADES DE APLICACIÓN

DILUCIÓN: El producto viene listo para aplicar. De ser necesario agregue no más de 1/8 de galón de agua por galón de producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Brocha o pistola.

LIMPIEZA DE EQUIPO: Agua y jabón.

SECADO A 25°C: Tacto: 15-30 minutos, Repinte: 1-2 horas, 4 horas para el uso de la habitación. Estos valores pueden variar en condiciones de baja temperatura o alta humedad.

madetec

FAST DRY

MADETEC FAST DRY
BARNIZ PARA PISOS
POLIURETANO BASE AGUA
MD 9420



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del Protector para madera MD9550, si se busca un aspecto natural de la madera o de los Tintes y Preservante MD97XX en el color de su elección. Finalmente, aplique de dos a tres capas de producto MD9420 o hasta alcanzar el brillo deseado. Para obtener un acabado terso, lije suavemente después de la primera capa de Barniz para pisos.

Superficies previamente pintadas: lijar hasta eliminar el brillo del acabado anterior para proporcionar el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar de dos a tres capas de barniz para pisos MD9420 o hasta obtener el brillo deseado.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha o pistola, dos a tres capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). No está indicado para el uso en exteriores.

PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. **Mantenga fuera del alcance de los niños.** Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

*** Más información en: www.dificildecreerlo.com www.grupokativo.com

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO