



<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>MG224 Mega Promotor de Adhesión para Retoques</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Sirve como capa de enlace entre acabados nuevos y acabados originales, ya sean monocapa o bicapa
<b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIE</b>	Rebaje el brillo del acabado original con lija 1200 en húmedo, o bien esponja Gris Remueva la grasa aplicando Desengrasante Mega MG1821 sobre toda el área a pintar.
<b>RELACIÓN DE MEZCLA</b>	Este promotor de adhesión viene listo para usarse.
<b>APLICACIÓN</b>	 Aplique una mano ligera sobre toda el área a repintar. * Presión: refiérase a la recomendación del fabricante de la pistola.
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	 Una vez aplicado el Promotor de Adhesión MG224, espere 10 minutos, luego aplique el color en el área del retoque y finalmente el transparente de acabado sobre toda la pieza. **Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C
<b>LIMPIEZA</b>	Utilice MG1951
<b>INFORMACIÓN DE PRECAUCIÓN</b>	Evite el contacto directo con los ojos ya que puede causar irritación. Puede ser fatal si se ingiere, causando trastornos gastro-intestinales, náuseas, vómito o diarrea. La inhalación prolongada de este producto causa irritación del tracto respiratorio, dolores de cabeza y mareos. Si experimenta algunos de estos síntomas abandone el área. Para la aplicación del mismo se recomienda utilizar la mascarilla para vapores orgánicos del tipo avalado por NIOSH/MSHA para la aplicación de pinturas (TC-23C), además guantes y anteojos de seguridad. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Cierre el contenedor después de su utilización. Consultar MSDS de este producto para mayor información sobre riesgos y precauciones.
<b>GARANTÍA</b>	En caso de reclamo, el fabricante sólo se hace responsable hasta por el monto del producto adquirido.